

AZOT BALONU "cam" 500 mL NS29/32

Azot Balonu; DİN ve ISO standartlarına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler. 25° açılı PTFE musluk ile donatılmıştır.

Mükemmel rodajlanmış pürüzsüz cidarlı boyun şilifleri sızdırmazlık sağlar

Kalın duvarları ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşıma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları en aza indirir.

Gövde üzerindeki açıklamalar beyaz boya ile yazılmıştır.

DİKLOROMETAN 2,5 LİTRE

CAS Numarası 64-17-5 olmalıdır.

Lineer Formül CH₃CH₂OH olmalıdır.

Moleküler Ağırlık 46.07 olmalıdır.

AT Numarası 200-578-6 olmalıdır.

MDL numarası MFCD00003568 olmalıdır.

PubChem Kimyasal ID 24872841 olmalıdır.

Ürün ile birlikte 2 adet 500ml amber balon joje ücretsiz verilmelidir.

Otomatik Pipet Teknik Şartnamesi

Değiştirilebilir sabit hacim butonlu pipet ile tüm problemlerinizi çözebilir

0,2 µl ile 5 ml hacim aralığını kapsayan 8 pipet ile modern bir pipetin gereksinimi tüm özellikleri kapsar. Gövde ağırlığı benzer yapıdaki pipetlere oranla daha azdır.

Tümden otoklavlanabilen, çok hafif ve dengeli gövde yapısı uzun çalışma sürelerinde rahat kullanım garantisi verir.

Ergonomik ve modern gövde yapısı her ele boyutuna tam uyum sağlar.

PP/PVDF/alüminyum ve paslanmaz çelik'den oluşan gövde yapısı en üst düzeyde doğruluk ve hassasiyeti garanti eder.

Çift conta teknolojisi mükemmel pipet uç uyumunu ve kolay uç takılmasını garanti eder.

Tek el ile kolay ve hızlı hacim kontrol olanağı sunar. Hacim ayarı diğer marka pipetlere göre %50 daha az çevrim gerektirir .

Hacim kilidi çalışma sırasında istem dışı hacim değişmesini önler. Hacim göstergesi her aşamada gözlemlenebilir.

Yumuşak yay sistemi pipet pistonunun %50 daha az baskı ile çalışmasını sağlayarak uzun süreli ve rahat çalışmaya olanak verir.

Parmak desteği rahat kullanım için yük desteği sağlayarak rahat tutuş ve kullanım olanağı verir.

Değişik renklerdeki uç atım butonu baş parmak iş yükünü diğer marka pipetlere oranla %70 azaltır.

Geniş yüzey alanı kolay atımını garanti eder.

Her pipet bireysel olarak kalibre edilir ve sertifikalandırılır. Seri numarası gövde üzerinde basılıdır.

Modern bir pipetin gereksinimi tüm teknik özellikleri içerdiklerinden en üst düzeyde hassasiyeti garanti ederler.

Çift conta teknolojisi

Çift conta teknolojisi mükemmel pipet ucu uyumunu garanti eder.

Silikon contalar pipet ucu takılma işlemini kolaylaştırır ve uçların düşük basınç kuvveti ile atılmalarını sağlar. İlk conta ön yerleşimi sağlar. İlk conta üzerindeki kinci conta ise pipet ucunun tam ve sıkı yerleşmesini garantiler.

Hacim kilit özelliği

İstenilen hacmi seçin ve hacim göstergesini kilitleyin.

Hacim kilit mekanizması seçilen hacmi kilitleyerek olası yanlışlıkları engeller ve daha güvenli pipetleme olanağı sunar.

Kilit mekanizması pipetleme çalışması istem dışı hacim değişimlerini önler.

Kilitlemek için butonu yukarı yönde kaydırın. Kilidi açmak için ise aşağı yöne kaydırmanız yeterlidir.

Otomatik Pipet İle Birlikte 5 ml 2000 adet pipet ucu verilmelidir. Pipet ucu pipet ile birlikte aynı marka olmalıdır. Pipetler Türkak onaylı sertifikası ile birlikte verilmelidir.